




Die Florigo ultra-clean^{WT} 3 entfernt gründlich Erde und Sand von Kartoffel und anderem Wurzelgemüse, ohne es dabei zu beschädigen. In Kombination mit der Florigo ultra-clean^{CC} 3 bildet die Florigo ultra-clean^{WT} 3 ein komplettes Reinigungssystem mit geringem Wartungsaufwand für Hochleistungs-Produktionslinien.


VORTEILE



Einfaches Reinigen der Trommel und effizientes Säubern des Produkts ohne Beschädigungen.



Säubert das Produkt gründlich bis in jede Ecke und Rille.



Optimiert die Retentionszeit und steuert die Reinigung der Produkte in Abhängigkeit von der anhaftenden Menge Erde.



Einfache Wartung und nur ein einziger Zugangspunkt zum Auftragen von Schmierfett.

STANDARDAUSSTATTUNG

- Verschiedene Profile in der Trommel für unterschiedliche Produkte
- Sprührohre innerhalb und außerhalb der Trommel montiert
- Einstellbarer Absperrschieber zur Regulierung der Retentionszeit des Produktes im Trommelwäscher
- Frequenzsteuerung am Trommelantrieb
- Robuste Stützräder
- Zentrale Schmierstelle

OPTIONALE-FUNKTIONEN

- Drehbürste innerhalb der Trommel
- Auffangbehälter mit Pumpe
- Wasserflussmesser

ANWENDUNGEN

- Pommes Frites
- Snacks

SPEZIFIKATIONEN

Florigo ultra-clean® WT 3						
Modellname	WT 2000-08	WT 2000-12	WT 2000-15	WT 3000-08	WT 3000-12	WT 3000-15
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h)	300 (660)	600 (1300)	1000 (2200)	1500 (3300)	2000 (4400)	3000 (6600)
Kapazität kg/h (lb/h)	7000 (15400)	13000 (28600)	24000 (52900)	10000 (22000)	17000 (37450)	28000 (61700)
Motor Trommel kW (PS)	3 (4)		4,4 (6)	3 (4)		4,4 (6)
Motor Bürste kW (PS)	2,2 (3)		3 (4)	2,2 (3)		3 (4)
Wasserverbrauch Auffrischung m ³ /1000 kg/h (cfm/2205 lb)	0,5 (18)					
Länge mm (Zoll)	3850 (152)			4850 (191)		
Breite mm (Zoll)	1400 (55)	1800 (71)	2100 (83)	1400 (55)	1800 (71)	2100 (83)
Höhe mm (Zoll)	2050 (80)	2450 (96)	2750 (108)	2050 (80)	2450 (96)	2750 (108)
Leergewicht kg (lb)	1700 (3748)	2100 (4630)	2400 (5291)	2100 (4630)	2500 (5512)	2800 (6173)
Betriebsgewicht kg (lb)	2100 (4630)	2500 (5512)	2800 (6173)	2500 (5512)	2900 (6394)	3200 (7055)

Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen.

<11923/>

WENN SIE ERFAHREN MÖCHTEN, WIE SIE UNDIHR TEAM DAS BESTE AUS IHRENTNA-LÖSUNGEN HERAUSHOLEN KÖNNEN, WENN SIE SICH GERNANUNS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com