




Die ultimative VFFS-Verpackungslösung für Polyethylen- und Laminatfolie zum Verpacken von frischen und tiefgefrorenen Lebensmitteln. Die **tna arctic® 3** besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, erfüllt strenge Hygienevorschriften, übernimmt die Reinigung und eignet sich für feuchte und kalte Umgebungen. Beinhaltet eine Spezialsoftware mit voreingestellter Rezepten, die Ihren Verpackungsprozess noch einfacher und flexibler machen.


VORTEILE



Volle Reinigungskapazitäten auch in ungünstigen feuchten und kalten Betriebsumgebungen




Bis zu 100 Beutel pro Minute aus Laminatfolie oder LDPE-Folie mit den optionalen Impulsbacken




Zertifizierte Schutzart IP65 mit modernstem und hygienischen Design sowie Edelstahl-Konstruktion



Der hochpräzise Servoantrieb sorgt für wiederholbare Ergebnisse und wenig Ausschuss/Abfall.



Mehrere Beutelooptionen für frische und tiefgekühlte Produkte: Schlauchbeutel, Seitenfaltbeutel, Blockbodenbeutel und viele mehr



Der benutzerfreundliche Großbildschirm ermöglicht eine einfache Bedienung, präzise Produktionsrückmeldungen und eine zentrale Steuerung.

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Ausführung komplett in Edelstahl
- 38,1 cm (15 Zoll) Farb-Touchscreen
- Nahtlose Integration mit Steuerung per Tastendruck
- Schnellwechselbacken mit Servoantrieb
- Austausch von Teilen mit Klemmsystem
- Codiersystem für Anpassung und Messung von Beutellängen
- Schutzvorrichtungen mit Sensoren
- Robuste und leicht zu reinigende Materialien

OPTIONALE-FUNKTIONEN

- PE-Schweißschienen (Ropex®)
- Obere Abdeckung aus Edelstahl
- Luftkühlung für vertikales Verschweißen
- Modified Atmosphere Packaging (MAP) mit Gasinjektion
- Vorrichtungen zum Lochstanzen
- Vollständige Up- und Downstream-Integrationsoptionen:
 - **tna**-Mehrkopfwagen
 - **tna** intelli-detect: Metalldetektoren
 - **tna** intelli-date: Datumskodierer
 - **tna** intelli-scan: Überprüfung von Datumscodes
 - **tna** intelli-read: Datumscodeler
 - Beutelsammler
 - Einleger

ANWENDUNGEN

- Tiefkühlprodukte
- Frischwaren

tna arctic® 3						
Beutelarten		Schlauchbeutel	Seitenfaltbeutel	Blockbodenbeutel	Multipack	
Leistung	max. Betriebsgeschwindigkeit (bpm)	100	70	60	60	
Anschlüsse	durchschnittlicher Luftverbrauch nl/min (cfm)	60 nl/min bei 6 bar (0,25)				
	Steuerung	CXE				
	Leistungsaufnahme kW (PS)	3,5 kW standardmäßig / 7 kW mit PTC-Versiegelung (4,7/9,4)				
	Spannung	3-phasige 208~480 V Wechselfspannung				
Spezifikationen	Beutelarten		Schlauchbeutel	Seitenfaltbeutel	Blockbodenbeutel	Multipack
	Beutellänge mm (Zoll)	min.	60 (2,3)		100 (3,9)	
		max	450 (17,7)		400 (15,7)	
	Beutelbreite mm (Zoll)	min.	60 (2,3)		60 (2,3)	
		max	330 (13)		200 (7,9)	
	Beutelhöhe mm (Zoll)	min.	x		40 (1,5)	
		max	x		100 (3,9)	
	max. Volumen in cm ³ (gal)		6200 (1,6378)		7000 (1,8492)	
	Folienrolle	max. Breite mm (Zoll)		700 (27,5)		
		max. Durchmesser mm (Zoll)		350 (13,7)		
		max. Gewicht kg (lb)		50 (110,2)		
	Konstruktionsmaterial		Edelstahlrahmen			
	Tunnelsicherheitsöffnung mm (Zoll)		610 (24)			
	Höhe mm (Zoll)		2064 (81,2)			
	Tiefe mm (Zoll)		1682 (66,2)			
Breite mm (Zoll)		2657 (104,6)				
Gewicht kg (lb)		1250 (2755,8)				

Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen.

WENN SIE ERFAHREN MÖCHTEN, WIE SIE UNDIHRTEAM DAS BESTE AUS IHRENTNA-LÖSUNGEN HERAUSHOLEN KÖNNEN, WENN SIE SICH GERNANUNS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com