



Der Unique Solutions LabelPlus® 360 ist der vielseitigste und leistungsstärkste Etikettierer für den industriellen Einsatz auf dem Markt. Der Unique Solutions LabelPlus® 360 verfügt über Standardfunktionen, die für die meisten Maschinen anderer Hersteller nur optional angeboten werden. Benötigt nur äußerst wenig Platz und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen dank seines einstellbaren Etikettierbereichs von 457 bis 762 mm.

VORTEILE




Hochleistungs-Schrittmotor für Spendegeschwindigkeiten bis zu 76 m/min (3000 Zoll/min) mit sekundärem Abroller und Abnahmevorrichtung.




Präzise Funktion mit einer Genauigkeit von bis zu $\pm 0,79$ mm (1/32 Zoll).



Sein Produktsensor vermeidet Ausschuss und Ausfallzeiten aufgrund von Fehletikettierung.



Vielseitigkeit und einfacher Wechsel zwischen Applikatoren dank modularer Konstruktion für Wipe-On-, Blow-On-, Tamp- oder Swing-Tamp, Über-Eck-Etikettierung und VFFS-Applikatoren (vertikale Verpackung, Befüllung und Versiegelung).



inserting

Schnelle Einrichtung und automatische Anpassung der Empfindlich zur Vermeidung von Störungen (mit optischem Sensor „Auto-Teach“) je nach durchlaufendem Etikett.

STANDARD AUSSTATTUNG

- Hochleistungsschrittmotor
- Produkterfassung
- Modulare Konstruktion für Wipe-On-, Blow-On-, Tamp- oder Swing-Tamp, Über-Eck-Etikettierung oder vertikale Verpackung, Befüllung und Versiegelung
- Optischer „Auto-Teach“-Sensor

ANWENDUNGEN

- Gebackene Snacks
- Cerealien
- Süßwaren
- Snacks
- Tiefkühlprodukte
- Frischwaren
- Pommes Frites

SPEZIFIKATIONEN

US LabelPlus 360	
Luftverbrauch L/min (cfm)	bis zu 113 (4) bei 4–6 bar (60-90 psi)
Etikettiergeschwindigkeit m/min (in/min)	programmierbar bis 76/3000, größenabhängig bei mehr als 400 Etiketten
Produkterfassung	Lichtschanke
	SPS-Signal und andere individuell konfigurierbare Eingänge (optional)
max. Etikettenrollengröße mm (Zoll)	305 (12) OD x 76 (3) ID-Kern
Etikettenrollengröße (optional) mm (Zoll)	406 (16) oder 508 (20) OD x 76 (3) oder 152 (6) ID-Kerne
Etikettenplatzierung mm (Zoll)	±0,79/1/32
Länge (mm/in)	889 (35,25) bis 1194 (47,25)
Breite mm (Zoll)	711 (28) bis 737 (29)
Höhe mm (Zoll)	559 (22,5)
Tiefe mm (Zoll)	686 (27,5)
Stromversorgung	108–132 V Wechselstrom, 50/60 Hz, einphasig, 5 A; Ausführung mit 200 V Wechselstrom erhältlich

Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen.

WENN SIE ERFAHREN MÖCHTEN, WIE SIE UNSER TEAM DAS BESTE AUS IHREN ANLÖSUNGEN HERAUSHOLEN KÖNNEN, WENN SIE SICH GERNE AN UNS

Wenden Sie sich an TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com