



El sistema Florigo conti-pro^{PEL} 3 es el máximo sistema para bolitas y frituras de productos especiales con una manipulación de una amplia variedad de formas de bolitas y de productos a través de un proceso de freído altamente eficiente. Este proceso innovador se consiste en un sistema de tres bandas: la primera transporta el producto; la segunda gira el producto para remover el aceite y la tercera permite que el aceite restante se disuelva. Como consecuencia, el producto fluye y se fría de manera uniforme, lo cual resulta en un menor volumen de aceite y una calidad de producto más alta.


BENEFICIOS



Puede freír una amplia variedad de tipos de bolitas.



Características innovadoras para un producto de flujo uniforme en la freidora.



Calidad excelente de producto a partir de un freído uniforme, también supone una pérdida de producto reducida.



Garantice un funcionamiento rápido, fácil y seguro y a la vez sea capaz de programar varias recetas de productos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Control del tiempo de retención : se ajusta según el tipo de bolitas
- Varios sistemas de alimentación del producto
- Casette de inyección de aceite
- Sistema operativo con pantalla táctil
- Filtrado continuo de aceite a través del filtro del tambor
- Sistema de circulación del aceite
- Intercambiador de calor
- Banda sumergible
- Banda de descarga
- Bandas desengrasantes integradas
- Sistema de limpieza integrado (CIP)

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Tanque de almacenamiento de aceite
- Depurador de aceite en el dispositivo de descarga de la freidora

APLICACIONES

- botanas

ESPECIFICACIONES

Florigo conti-pro® PEL 3								
nombre del modelo	capacidad nominal en kg/h (lb/h)	horarios de freído (seg)	caldera de gas natural externa en kW (hp)	sistema de circulación del aceite	horarios de freído <10-20 sec	sistema de circulación de aceite montado sobre plataforma	filtrado fino del flujo total por el filtro del tambor	caldera de aceite térmico
SP200	200 (440)	8-20	50 (67)	estándar	estándar	opcional	estándar	opcional
SP300	300 (660)		75 (101)	estándar	estándar	opcional	estándar	opcional
SP400	400 (880)		100 (134)	estándar	estándar	opcional	estándar	opcional
SP500	500 (1100)		125 (168)	estándar	estándar	opcional	estándar	opcional
SP650	650 (1400)		165 (221)	estándar	estándar	opcional	estándar	opcional
SP800	800 (1770)		200 (268)	estándar	estándar	opcional	estándar	opcional
SP1000	1000 (2200)		250 (335)	estándar	estándar	opcional	estándar	opcional
SP1200	1200 (2645)		300 (402)	estándar	estándar	opcional	estándar	opcional
SP1200 +	>1200 (2645)			estándar	opcional	opcional	estándar	opcional

*todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido.

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com