tna quik-coat™ MLS 3

sistema de sazonado volumétrico en línea principal (MLS)

El sistema **tna** quik-coat® MLS 3 es el mayor sistema de sazonado volumétrico en línea principal que aplica con precisión una cobertura continua a las botanas que circulan a un ritmo establecido a lo largo de la línea de producción. El sistema de sazonado volumétrico en línea principal **tna** quik-coat® MLS 3 funciona con la máxima simplicidad y está compuesto por un tambor giratorio y un sistema continuo de sazonado y aplicación de aceite volumétrico.

BENEFICIOS

Aplicación continua y consistente.

Sistema integrado con facilidad.

Conjunto de ruedas completamente incorporado para facilitar la limpieza.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tambor giratorio con varias trayectorias
- Rocío continuo de aceite
- Taladro alimentador con control volumétrico consistente
- Velocidades variables que inducen a cortes oblicuos con las espadas alimentadoras

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- sistema de rociado volumétrico de aceite **tna** quik-coat® VCO 3
- Método económico de aplicación de aceite, controlado por un sistema de bomba de desplazamiento positivo
- Atomización del aceite con boquillas registradas

APLICACIONES

- alimento para mascotas
- botanas
- carnes y aves
- cereales
- confitería
- frutos secos
- snacks horneados

ESPECIFICACIONES

tna quik-coat® MLS 3					
diámetro del tambor en mm (in)	750 (30)	1000 (39)	1200 (47)	1500 (59)	2000 (79)
longitud – mín. en mm (in)	1190 (47)	1450 (57)	1600 (63)	1600 (63)	2000 (79)
longitud – máx. en mm (in)	2250 (89)	2250 (89)	2340 (92)	2640 (104)	2840 (112)
capacidad – mín. m^3/h (pcm)	6 (3,5)	9 (5,3)	16 (9,4)	29 (17,1)	50 (29,4)
capacidad – máx. m^3/h (pcm)	13 (7,7)	20 (11,8)	32 (18,8)	55 (32,4)	75 (44,1)
aplicación de aceite en kg/h (lb/h)	12 a 250 (26 a 551)				
inyección de líquidos saborizantes en g/h (lb/h)	22 a 500 (0,05 a 1,1)				
aplicación de sazonado seco en kg/h (lb/h)	16 a 225 (35 a 496)				
aplicación mezclada en kg/h (lb/h)	20 a 250 (44 a 551)				
ejemplos	botanas extruidas	palomitas de maíz	galletas saladas	tortillas de maíz	papas fritas
densidad a granel en g/L (lb/gal)	35 (0,3)	30 (0,25)	205 (1,71)	65 (0,54)	55 (0,46)
producción en kg/h (lb/h)	155 (341)	475 (1047)	4000 (8818)	2000 (4409)	2750 (6063)
volumen en m^3 (pies^3)	9 (318)	17 (600)	17 (600)	31 (1095)	64 (2260)

todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido.

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com