



Le Florigo hydro-clear^{OWB} 3 est la nec plus ultra des solutions pour retirer l'eau du dessus et du dessous des tranches de pomme de terre avant la friture, tout en empêchant les tranches de se coller les unes aux autres. En retirant l'eau, le Florigo hydro-clear^{OWB} 3 contribue à diminuer la consommation d'électricité de votre friteuse, en réduisant le temps nécessaire pour faire chauffer l'huile et le temps de rétention.

AVANTAGES



Quantité contrôlée d'eau dans la friteuse.



Optimisez l'eau restante à la surface du produit.



Augmente la capacité de la friteuse et diminue la consommation d'électricité d'après le volume de produit qui se trouve dans la friteuse.



Permet d'éviter aux morceaux de produit de coller les uns aux autres.

CARACTÉRISTIQUES STANDAF

- Lames d'air pour retirer l'eau des tranches de produit
- Convoyeur à bande rapide pour alimenter une seule couche de tranches dans la friteuse

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Circulation d'air à double ventilateur avec système de séparation de l'humidité

APPLICATIONS

- snacks

SPÉCIFICATIONS

Florigo hydro-clear [®] OWB 3						
modèle	OWB 2300-06	OWB 2300-08	OWB 2300-10	OWB 2300-12	OWB 2300-16	OWB 2300-20
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h)	300 (660)	600 (1 300)	1 000 (2 200)	1 500 (3 300)	2 000 (4 400)	3 000 (6 600)
capacité en kg/h (lb/h)	1 040 (2 293)	2 075 (4 575)	3 450 (7 606)	5 185 (11 431)	6 915 (15 245)	10 370 (22 862)
tapis égoutteur en kW (cv)	0,55 (0,7)					
lame d'air en kW (cv)	3 (4)					
longueur en mm (po)	2 850 (112)					
largeur en mm (po)	1 100 (43)	1 300 (51)	1 500 (59)	1 750 (69)	2 100 (83)	2 500 (98)
hauteur en mm (po)	2 350 (93)					

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande.

POUR SAVOIR COMMENT VOUS ET VOTRE ÉQUIPE POUVEZ TIRER LE MEILLEUR PARTI POSSIBLE DE VOS SOLUTIONS TNA, CONTACTEZ-NOUS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com