



Le Florigo ultra-peel^{SSC} 3 est la nec plus ultra des solutions d'épluchage vapeur flexible, avec la possibilité de régler le temps de vapeur, la pression et la vitesse de rotation. Le Florigo ultra-peel^{SSC} 3 détache la peau tout en réduisant les pertes en épluchage grâce à une exposition uniforme à la vapeur. Parfaite pour tout légume racine, cette solution d'épluchage s'associe au Florigo ultra-peel^{ODC} 3 pour créer un système d'épluchage et de retrait de la peau continu.

AVANTAGES



Réduit les pertes en épluchage grâce à l'exposition uniforme du produit à la vapeur.



Fiable – utilisez-le toute l'année sans pannes imprévues.



Faible coût de maintenance annuelle.



Facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES STANDAF

- Temps de vapeur, pression de vapeur, vitesse de rotation de la cuve réglables et système de contrôle des soupapes
- Conception robuste contenant peu de pièces mobiles
- Cuve de pression en acier doux
- Interface opérateur/API avec écran tactile sur structure de soutien
- Structure de soutien munie de larges portes permettant un accès facile à la cuve
- Vase d'expansion
- Trémie peseuse pour un remplissage rapide de lots identiques

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Duplex en acier inoxydable
- Mécanisme interne de mélange pour les produits de petite taille

APPLICATIONS

- frites

SPÉCIFICATIONS

Florigo ultra-peel [®] SSC 3										
Temps de vapeur 16 sec	CHÂSSIS S		CHÂSSIS M		CHÂSSIS L				CHÂSSIS XL	
modèle	SSC-220L	SSC-330L	SSC-550L	SSC-700L	SSC-900L	SSC-1100L	SSC-1250L	SSC-1400L	SSC-1600L	SSC-2000L
charge de lot kg (lb)	86 (190)	129 (280)	215 (470)	273 (600)	351 (770)	429 (940)	488 (1 070)	546 (1 200)	624 (1 375)	780 (1 720)
capacité en kg/h (lb/h)	5 720 (12 600)	8 580 (18 900)	14 300 (31 500)	18 200 (40 000)	23 400 (51 600)	28 600 (63 000)	32 500 (71 650)	36 400 (80 250)	41 600 (91 700)	52 000 (114 640)
longueur en mm (po)	2 300 (91)		2 710 (107)		2 900 (114)				2 900 (1 140)	
largeur en mm (po)	1 800 (71)		1 720 (68)		1 810 (71)				2 350 (93)	
hauteur en mm (po)	3 890 (153)		4 960 (195)		5 125 (202)				6 250 (246)	

* Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande.

POUR SAVOIR COMMENT VOUS ET VOTRE ÉQUIPE POUVEZ TIRER LE MEILLEUR PARTI POSSIBLE DE VOS SOLUTIONS TNA, CONTACTEZ-NOUS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com