



L'Unique Solutions LabelPlus® 360 est l'étiqueteuse haute performance, très résistante, la plus polyvalente du marché. L'Unique Solutions LabelPlus® 360 comprend, en série, des fonctions qui sont optionnelles sur les machines les plus compétitives. S'insère dans les espaces limités et prend en charge une grande diversité d'applications avec point d'étiquetage réglable, allant de 457 à 762 mm.

## AVANTAGES




Dispense jusqu'à 76 mpm / 3 000 ipm, avec dévidage et enlèvement secondaires, grâce à un moteur pas-à-pas haute performance.




Précision allant jusqu'à  $\pm 0,79$  mm / 1/32 po.



Veille à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage ni de temps d'indisponibilité à cause d'étiquettes manquées, grâce à un capteur de produits.



Polyvalence des configurations et changement d'applicateur facile grâce à sa modularité pour la fusion, le marouflage, le tamponnage, l'application par jet d'air, l'application d'angle, l'étiquetage par tamponnage face avant ou arrière et le système VFFS.



inserting

Installation rapide, évite les erreurs en ajustant automatiquement la sensibilité (avec capteur optique Auto-Teach) selon les étiquettes utilisées.

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Moteur pas-à-pas haute performance
- Détection de produit
- Conception modulaire pour la fusion, le marouflage, le tamponnage, l'application par jet d'air, l'application d'angle, l'étiquetage par tamponnage face avant ou arrière et le système VFFS
- capteur optique « Auto-teach »

## APPLICATIONS

- céréales
- confiseries
- frites
- produits frais
- snacks
- Snacks cuits
- Surgelés

## SPÉCIFICATIONS

US LabelPlus 360	
consommation pneumatique en L/min (pi3min)	jusqu'à 113 (4) à 4 à 6 bar (60-90 psi)
vitesse d'étiquetage en m/min (po/min)	programmable jusqu'à 76/3 000, supérieur à 400 étiquettes/min selon la taille
détection de produit	scanneur rétro réfléchissant
	FFS signal PLC et saisies personnalisées (en option)
taille de rouleau d'étiquettes max. en mm (po)	305 (12) DE x 76 (3) centre DI
taille du rouleau d'étiquettes (en option) en mm (po)	406 (16) ou 508 (20) DE x 76 (3) ou 152 (6) centres DI
emplacement des étiquettes en mm (po)	±0,79/1/32
dimensions longueur en mm (po)	889 (35,25) à 1 194 (47,25)
dimensions largeur en mm (po)	711 (28) à 737 (29)
dimensions hauteur en mm (po)	559 (22,5)
dimensions profondeur en mm (po)	686 (27,5)
alimentation	108-132 VCA, 50/60 Hz, monophasé, 5 A; 200 VCA version disponible

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande.

POUR SAVOIR COMMENT VOUS ET VOTRE ÉQUIPE POUVEZ TIRER LE MEILLEUR PARTI POSSIBLE DE VOS SOLUTIONS TNA, CONTACTEZ-NOUS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 [tnasolutions.com](mailto:tnasolutions.com) [info@tnasolutions.com](mailto:info@tnasolutions.com)