




Florigo ultra-clean^{WT} 3は、ジャガイモやその他の根野菜に傷をつけることなく、表面に付いた土や砂をきれいに取り除きます。Florigo ultra-clean^{WT} 3はFlorigo ultra-clean^{OC} 3と組み合わせて、大容量の生産ラインに最適なクリーニングシステムとして使う事ができ、メンテナンスもほとんど必要ありません。

メリット



ドラムの清掃が簡単で、製品を効率的かつ均等に、そして傷をつけることなく洗うことができます。



製品の湾曲した部分や溝も徹底的に洗浄します。



製品に付着している土の量に合わせて、保持時間を最適化し、洗浄を制御します。



一カ所のアクセスポイントのみグリスを塗布すれば良い簡単メンテナンスです。

標準仕様

- 製品の特性に合わせて、ドラム内部の形状を変更します。
- ドラムの内部と外部にスプレーパイプを搭載
- ドラム内部に保持する時間を決める調整可能なスライドゲート
- ドラムドライブに周波数コントローラーを搭載
- 堅牢なサポートのホイール構造
- グリス塗布の場所を中央一点にしました。
- ステンレス実装(ファン、ポンプ、ドライブ、弁、ベアリング、ベルトを除く)

オプション仕様

- ドラム内部に取り付けた回転ブラシ
- ポンプ付き回収機

アプリケーション

- スナック
- フライドポテト

仕様

Florigo ultra-clean [®] WT 3							
型名	WT 2000-08	WT 3000-08	WT 2000-12	WT 3000-12	WT 3000-15	WT 4000-12	WT 4000-15
容量 kg/hr (lbs/hr)	7000 (15400)	10000 (22000)	13000 (28600)	17000 (37450)	28000 (61700)	28000 (61700)	40000 (88190)
ドラム用モーター kW (hp)	3 (4)				4.4 (6)		
ブラシ用モーター kW (hp)	2.2 (3)				3 (4)		
水交換 m ³ /1000kg/hr (cfm/2205lbs)	0.5 (18)						
長さ mm (in)	3850 (152)	4850 (191)	3850 (152)	4850 (191)		5850 (230)	
幅 mm (in)	1400 (55)		1800 (71)		2100 (83)	1800 (71)	2100 (83)
高さmm (in)	2050 (80)		2450 (96)		2750 (108)	2450 (96)	2750 (108)
空重量 kg/hr (lbs/hr)	1700 (3748)	2100 (4630)		2500 (5512)	2800 (6173)	2900 (6394)	3200 (7055)
稼働時重量 kg (lbs)	2100 (4630)	2500 (5512)		2900 (6394)	3200 (7055)	3300 (7276)	3600 (7938)

上記の仕様は予告なく変更されたり、製品によって異なる場合があります。発注時に改めてご確認ください。

さらなる詳細が必要な場合、またtnaのソリューションをお客様のチームで最^大限活^用していただくために、ぜひ当社にご連絡ください。

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com