



Florigo ultra-peel[®] ODC 3は、最低限のメンテナンスしか必要としないシンプルな乾式皮取り機です。蒸気によるピーリングに続き、Florigo ultra-peel[®] ODC 3は長い時間をかけて試された遠心力を使った画期的な技術を用いています。蒸気で剥がれやすくなった皮を効率的に取り除き、製品ロスも非常に少なくなっています。ピーリング工程後の洗浄の湿式セクション(オプション)機能を使い、Florigo ultra-peel[®] SSC 3と組み合わせてピーリング工程と皮取り工程とをシームレスにつなぎます。

メリット



メンテナンス費用が経済的です。



皮取り工程の製品ロスが極限まで抑えられているおかげで歩留まりが改善されます。



省エネルギー設計です。

標準仕様

- ブラシのない専用スロットドラム設計
- 高効率な直接駆動
- 定置洗浄(CIP)用のスプレーパイプ
- ステンレス実装(ファン、ポンプ、ドライブ、弁、ベアリング、ベルトを除く)

オプション仕様

- ピーリング後に製品を洗浄する耐水部
- ゴミ回収スクルーオーガー
- 雑排水用ポンプ
- 皮取り後に製品を洗浄する耐水部

アプリケーション

- フライドポテト

仕様

Florigo ultra-peel [®] ODC 3						
型名	ODC 2000-08	ODC 2000-12	ODC 2000-15	ODC 3000-08	ODC 3000-12	ODC 3000-15
容量 kg/hr (lbs/hr)	10000 (22000)	15000 (33000)	17000 (37480)	14000 (30870)	24000 (52900)	31000 (68000)
モータードラム kW (hp)	11 (15)	15 (20)		11 (15)	15 (20)	
モーターオーガー kW (hp)	2.2 (3)	4 (5)		2.2 (3)	4(5)	
長さ mm (in)	3850 (152)			4850 (191)		
幅 mm (in)	1400 (55)	1800 (71)	2100 (83)	1400 (55)	1800 (71)	2100 (83)
高さ mm (in)	2050 (80)	2450 (96)	2750 (108)	2050 (80)	2450 (96)	2750 (108)
空重量 kg/hr (lbs/hr)	1700 (3748)	2100 (4630)	2400 (5291)	2100 (4630)	2500 (5512)	2800 (6173)
稼働時重量 kg (lbs)	2100 (4630)	2500 (5512)	2800 (6173)	2500 (5512)	2900 (6394)	3200 (7055)

上記の仕様は予告なく変更されたり、製品によって異なる場合があります。発注時に改めてご確認ください。

さらなる詳細が必要な場合、またtnaのソリューションをお客様のチームで最^大限活^用していただくために、ぜひ当社にご連絡ください。

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com