



Florigo ultra-peel^{SSC} 3は、スチーム時間、圧力、回転速度の調整が可能な、柔軟性に優れた究極のピーリング設備です。Florigo ultra-peel^{SSC} 3は、皮を剥くはがれやすくし、蒸気の量を均一にすることでピーリング中のロスを低減する機構です。特に根菜に適しており、Florigo ultra-peel^{ODC} 3と組み合わせてピーリング工程と皮取り工程とをシームレスにつなぎます。

メリット



蒸気の量を均一にすることでピーリング中のロスを少なくする機構です。



信頼できる品質で、想定外の故障などの発生なく1年を通じて連続稼働が可能です。



年間メンテナンス費用が低く抑えられます。



操作も簡単です。

標準仕様

- スチーム時間、蒸気圧、容器回転速度、バルブ制御システムのすべてが調整可能です。
- 可動部品がほとんどない堅牢な構造
- 軟鋼製の圧力容器
- オペレーターインターフェイス/支持構造上に搭載されたタッチスクリーン付きのPLC
- 容器に近づきやすい大きめのメンテナンス用ドアのついた支持構造
- 膨張容器
- 計量ホッパーは等バッチに高速で充填
- ステンレス実装(ファン、ポンプ、ドライブ、弁、ベアリング、ベルトを除く)

オプション仕様

- 二相ステンレス鋼
- ドアシール部に水スプレー
- 不凝結ガスの予備排気

アプリケーション

- フライドポテト

仕様

Florigo ultra-peel® SSC 3										
スチーム時間 16秒	FRAME S		FRAME M		FRAME L				FRAME XL	
型名	SSC-220	SSC-330	SSC-550	SSC-700	SSC-900	SSC-1100	SSC-1250	SSC-1400	SSC-1600	SSC-2000
容量 kg/hr (lbs/hr)	5720 (12600)	8580 (18900)	14300 (31500)	18200 (40000)	23400 (51600)	28600 (63000)	32500 (71650)	36400 (80250)	41600 (91700)	52000 (114640)
バッチ荷重 kg (lbs)	86 (190)	129 (280)	215 (470)	273 (600)	351 (770)	429 (940)	488 (1070)	546 (1200)	624 (1375)	780 (1720)
長さ mm (in)	2300 (91)		2710 (107)		2900 (1140)					
幅 mm (in)	1800 (71)		1720 (68)		1810 (71)				2350 (93)	
高さ mm (in)	3890 (153)		4960 (195)		5125 (202)				6250 (246)	

上記の仕様は予告なく変更されたり、製品によって異なる場合があります。発注時に改めてご確認ください。

さらなる詳細が必要な場合、またtnaのソリューションをお客様のチームで最^大限活^用していただくために、ぜひ当社にご連絡ください。

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com