Florigo from tna conti-pro FF 3

система для непрерывной обжарки при атмосферном давлении (картофель фри)

tna packaging & processing solutions

Florigo conti-pro® FF 3 – идеальная система для обжарки картофеля фри, с улучшенным производственным процессом для повышения эффективности вашей линии. Система Florigo conti-pro® FF 3 имеет систему зонального впрыска масла, разработанную компанией Florigo, и обеспечивает улучшенный контроль процесса жарки, так что вы можете обжаривать продукты при более высоких постоянных температурах и постоянно получать продукцию более высокого качества. Система используется совместно с установкой Florigo accura-dry® BD 3 для обеспечения идеальной текстуры продукта благодаря отделению влаги от продукта перед его обжариванием.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Равномерная обжарка обеспечивает более высокое качество конечного продукта.

Высокоэффективный процесс обжаривания.

Улучшенное качество масла благодаря более короткому времени оборота масла.

Самая низкая стоимость оборудования и долгий срок службы оборудования.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Оптимальный расход продукта и масла
- Проектирование теплопередачи между маслом и продуктом (зональный поток)
- Автономный ленточный конвейер для продукта
- Непрерывная фильтрация масла через ленточный фильтр
- Долговечная конструкция с длительным сроком службы, отвечает самым высоким стандартам безопасности
- Устройство подъёма кожуха
- Изолированный кожух
- Безразборная мойка со встроенными трубами в кожухе
- Поддон для сбора конденсата
- Система циркуляции масла
- Резервуар для использованного масла
- Вибрационный обезжириватель
- Теплообменник масла-теплоносителя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Бумажный фильтр
- Теплообменник пара
- Резервуар для свежего масла

ПРИМЕНЕНИЕ

- картофель фри

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Florigo conti-pro® FF 3						
название модели	BAF-ZF 0300	BAF-ZF 0540	BAF-ZF 0900	BAF-ZF 1350	BAF-ZF 1880	BAF-ZF 2250
выходная производительность фритюрницы, кг/ч (фунтов/ч) (стандарт для картофеля фри 10×10 (0,39×0,39 дюйма))	3000 (6600)	6000 (13200)	10000 (22000)	15000 (33000)	20000 (44000)	25000 (55000)
транспортировочная система, ширина нетто для продукта, мм (дюймов)	1000 (39)	1200 (47)	1500 (59)	1800 (71)	2500 (98)	2500 (98)
длина, мм (дюймов)	8335 (328)	9835 (387)	11335 (446)	12835 (505)	12835 (505)	14335 (564)
ширина, мм (дюймов)	2182 (86)	2382 (94)	2682 (106)	2982 (117)	3682 (145)	3682 (145)
высота, мм (дюймов)	2435 (96)	2455 (97)	2480 (98)	2510 (99)	2570 (101)	2570 (101)

полнопоточный ленточный фильтр масла для обжарки						
название модели	FB 0400 HM	FB 0500 HM	FB 0750 HM	FB 1000 HM	FB 0750 HM (2x)	FB 1000 HM (2x)
транспортировочная система, ширина нетто, мм (дюймов)	360 (14)	460 (18)	710 (28)	960 (38)	710 (28) (2x)	960 (38) (2x)
длина, мм (дюймов)	1800 (710)					
ширина, мм (дюймов)	1130 (45)	1230 (48)	1480 (58)	1730 (68)	1480 (58)	1730 (68)
высота, мм (дюймов)	2255 (890)					

теплообменник масла-теплоносителя / масла для обжарки						
название модели	WW 0927 BS	WW 1855 BS	WW 3091 BS	WW 4637 BS	WW 6182 BS	WW 7728 BS
мощность одиночного теплообменника, кВт	927	1855	3091	4637	6182	7728

бумажный фильтр (дополнительно)		
название модели	FBP 45	FBP80
длина, мм (дюймов)	2150 (85)	3200 (126)
ширина, мм (дюймов)	900 (35)	1435 (57)
высота, мм (дюймов)	1575 (62)	1415 (56)

Все приведённые выше технические характеристики могут изменяться и отличаться для различных продуктов. Просьба проверять технические характеристики во время размещения заказа.

СВЯЖИТЕСЬ СНАМИ, ЧТОБЫУЗНАТЬ, КАК ВЫИВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЭФФЕКТИВНОИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯКОМПАНИИTNA

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com