



tna intelli-detect® – горловой металлодетектор, специально разработанный для защиты ваших продуктов от инородных включений и, соответственно, сохранения безупречной репутации вашего бренда. Система **tna intelli-detect® 3** обнаруживает включения диаметром менее 0,5 мм, в том числе все возможные металлические частицы – стальные, из цветных металлов, из немагнитной нержавеющей стали (марки 316). Без проблем интегрируется с любой системой вертикальной непрерывной упаковки (VFFS).

ПРЕИМУЩЕСТВА



Исследует продукт в промежутке между установками, запоминая положение упаковки, пока частица не будет извлечена. То Проверяет продукцию между дозатором и упаковщиком, запоминая пакет с инородным включением для последующего его извлечения.



Обнаруживает все возможные металлические включения, которые могут встречаться в процессах производства пищевых продуктов, в том числе частицы из железа и цветных металлов, а также самые трудно обнаруживаемые предметы из немагнитной нержавеющей стали (марки 316).



Быстро обнаруживает частицы диаметром менее 0,5 мм.



Легко интегрируется с весовым дозатором и упаковщиком, занимая минимальное пространство.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Проверяет продукт между дозатором и упаковщиком
- Интеграция с дозатором и упаковщиком
- Проверка в составе технологической линии и регулярные проверки

- Высокопроизводительная система
- Полная интеграция с оборудованием, расположенным до и после машины

ПРИМЕНЕНИЕ

- макаронные изделия
- замороженные продукты
- снеки
- корма для животных
- орехи
- кондитерские изделия
- сухие завтраки
- хлебобулочные изделия
- молочная продукция
- свежие продукты
- мясо и птица
- картофель фри
- сыпучие продукты
- бобовые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пространство для вложения и чувствительность обнаружения, мм (дюймов)			
Диаметр отверстия	150 (5,9)	175 (6,9)	200 (7,9)
Пространство вложения	190 (7,5)	220 (8,7)	250 (9,8)
Чувствительность к любому типу металлическим частицам	0,6 (0,02)	0,65 (0,03)	0,9 (0,04)
Чувствительность к немагнитной нерж. стали	0,8 (0,03)	0,9 (0,04)	1,2 (0,05)

Все приведённые выше технические характеристики могут меняться в зависимости от типа упаковываемого продукта. Мы просим вас перепроверить технические характеристики перед размещением заказа.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ВЫИВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ TNA

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 [tnasolutions.com](mailto:info@tnasolutions.com) info@tnasolutions.com