



Система **tna intelli-scan® 2** – высокоточная и надёжная камера для проверки полноты и читаемости маркировки на вашей упаковке. Система **tna intelli-scan 2** способна работать как со светлым, так и с тёмным текстом или мелкозернистой печатью на высоких скоростях, с временем обработки менее 0,5 с.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Система обнаруживает код даты и автоматически идентифицирует каждый показанный символ. Также определяются поля.



Лёгкая и полная интеграция с программным обеспечением **tna robag®** и лёгкий доступ одним касанием.



Обработка мелкозернистого изображения и распознавание изображения на высокой скорости, время обработки – менее 0,5 мс.



Распознавание изображения на высокой скорости, благодаря чему улучшается способность системы обнаруживать продукт с неверным кодом или без него и активировать автоматическую отбраковку упаковки.



Адаптируемость и соответствие ряду требований к печати, возможность работы со светлым или с тёмным текстом.



Высокоточная и надёжная система камер для проверки полноты и читаемости печатного кода.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полностью интегрированное в **tna robag®** программное обеспечение
- Время обработки – менее 0,5 мс
- Простая настройка и функции обучения
- Встроенное освещение с возможностью программного конфигурирования
- Фокус с сервоуправлением

## ПРИМЕНЕНИЕ

- макаронные изделия
- снеки
- корма для животных
- орехи
- кондитерские изделия
- сухие завтраки
- хлебобулочные изделия
- сыпучие продукты
- бобовые

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

tna intelli-scan® 2		
Спецификации изображения	Макс. кол-во изображений в секунду	200
	Размер изображения при 70 мм, мм (дюймов)	35×35 (1,4×1,4)
	Макс. кол-во пикселей	752×480
	Время выдержки (мкс)	54-2000
	Чувствительность	0-100%
	Фокусное расстояние, мм (дюймов)	0-1000 (0-39)
	Полярность	1 (светлый участок) / 0 (тёмный участок)
Системы энергоснабжения	Рабочее напряжение, В пост. тока	18-30
	Потребляемая мощность, Вт (п. с.)	10 (0,01)
Санитарные требования	Степень защиты	IP65
Прочее	Связь	TCP/IP

Все приведённые выше технические характеристики могут меняться в зависимости от типа упаковываемого продукта. Мы просим вас перепроверить технические характеристики перед размещением заказа.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ВЫ И ВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ TNA

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 [tnasolutions.com](http://tnasolutions.com) [info@tnasolutions.com](mailto:info@tnasolutions.com)